

食品级PVC软管

产品基本信息：

透明PVC软管，内嵌钢螺旋。内外光滑。

特性：

- 食品级。
- 内壁光滑。
- 符合欧盟指令10/2011，EC1935/2004标准。
- 耐高压,真空
- 耐50°C的酒精
- 不含软化剂和卤素。符合RoHS。



应用领域：

- 食品工业
- 饮用水和饮料行业
- 制药工业

温度范围：-5°C --- +65°C

颜色：透明

标准长度：

直径Ø10-35mm 60 米/根;
直径Ø38-105mm 30米/根;
直径Ø105-150mm 20米/根.

直径范围：10-150mm

内径 (mm)	外径 (mm)	弯曲半径 (mm)	正压 (Kpa)	负压 (Kpa)	重量 (g/m)
10	16	20	1100	90	160
12	18	25	1000	90	180
14	20	25	1000	90	205
16	23	30	1000	90	250
18	25	32	800	85	300
20	28	35	800	90	320
22	29	40	800	85	380

25	33	42	800	90	490
30	38	50	600	90	600
32	39	53	600	90	650
35	44	60	600	90	700
38	48	130	600	90	900
40	51	160	600	90	1000
45	57	170	600	90	1140
50	63	180	500	90	1330
55	67	200	600	85	1520
60	72	230	400	85	1660
63	75	250	400	85	1740
70	83	280	400	85	2150
75	89	330	400	85	2300
80	93	350	400	85	2450
90	103	380	300	85	2750
100	116	400	300	80	3340
105	121	420	300	80	3700
110	126	430	300	80	3800
120	136	450	200	80	4200
125	141	450	200	80	5000
150	167	500	200	80	6000

备注：

正压和负压为操作建议值。所有数值都是近似值，为实验室测试数据。实际以装配为准。